EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Ražotājs: **Eesti Traat OU,** Louna tee 10, 74201, Loo alevik, Harjumaa.

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: **Bi-armatūra** ir kāpņu tipa metināts tīkls, kuru izmanto mūrējuma armēšanai kā strādājošu šuvju stiegrojumu. Bi-armatūra bez pārklājuma jālieto tikai sausā vidē (ekspozīcijas klase MX1 saskaņā ar standartu EN 19962:2006).

Pasākumi	**Tips BI 40**
Garums	4000 mm ± 1,5%
Platums	18 mm un 30mm
Profila augstums	4,0 ± 0,2 mm
Stieples izmērs	4,0 ± 0,1 mm
Šķērsenisko stiegru attālums	100 mm

Produkta tips	**Izturība**
BI 40	Bez pārklājuma

Raksturlielumi	**Tips BI 40**
Garenstiegru normālais plūsmas stiprums $R_{p\,0,2}$	Min 690 N/mm ^{2}
Šķērsenisko stiegru normālais plūsmas stiprums $R_{p\,0,2}$	Min 690 N/mm ^{2}
Stiepe	Normāls (> 2,5%)
Saķeres stiprums FBK	3,5 KN
Pārlaiduma garums	300 mm/minimāli 3 šķērseniskā stiegras

Pilnvarotā institūcija: Nr. 0764, Materialpftifanstalt fur das Bauwesen Hannover.

Valdo Kool, production Manager

EESTI TRAAT

REINFORCEMENT