

Mūra saites (5 gab./m²)

Paplāksnis siltumizolācijas stiprināšanai

ISOVER FireProtect skrūve
Max. solis - 300mm

Ventilācijas atveres
katrā otrajā vertikālajā šuvē

Horizontālā armatūra -
MURFOR RND/Z-50

Pārsedzes stiprinājumi -
SKK 50-65

Līmlente ISOVER FACADE
TAPE (90 mm)

Atveres kondesāta izvadīšanai
katrā otrajā vertikālajā šuvē

Pašlīmējoša izplešanās lente

Silikons (hibrīd hermētiķis)

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm
virs loga ailes

Fibo pārsedze

Logu uzstādīšanas lenķis

Tvaika izolācijas līmlente logiem

Vēja izolācijas līmlente logiem

Līmlente ISOVER FACADE
TAPE (90 mm)

Cinkotā skārda ārējā palodze
min. b = 0,7 mm

Ventilācijas atveres
katrā otrajā vertikālajā šuvē

ISOVER FireProtect skrūve
Max. solis - 300mm

Logu uzstādīšanas lenķis

Tvaika izolācijas līmlente logiem

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm
zem loga ailes

U-Vērtība = 0.14 W/(m²·K)

lekšējais apmetums - Weber IP 18 (5-20 mm)

Nesošais mūris - Fibo Efekt 3 MPa bloki (200mm)

Izlīdzinošs apmetums - Weber IP 18 (5 mm)

Siltumizolācija - ISOVER PREMIUM 33 (175mm)

Pretvēja izolācija - ISOVER FACADE (30 mm) (šuves salīmētas)

Vēdināmā gaisa šķirkārta (30 mm)

Apdares ķieģeļu mūris (85mm)

PIEZĪMES:

- Attēlotais ķieģeļu pārsedzes risinājums piemērots loga ailēm ar platumu max. 2m.