

Siltumizolācijas dībeļi ar paplatinājumu -  
weber.therm SRD-5

Minerālvates tablete

Logu uzstādīšanas leņķis

Pašlīmējoša izplešanās lente

Stūra profils ar lāsēni -  
weber 3936

Loga pieslēguma profils -  
weber 393V-3D

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm  
virs loga ailes

Fibo pārsedze

Tvaika izolācijas līmlente logiem



Vēja izolācijas līmlente logiem

Hidroizolācija -  
weber.tec 824

Cinkotā skārda ārējā palodze  
min. b = 0,7 mm

Pašlīmējoša izplešanās lente

Siltumizolācija

Logu uzstādīšanas leņķis

Tvaika izolācijas līmlente logiem

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm  
zem loga ailes

U-Vērtība = 0.16 W/(m<sup>2</sup>·K)

Iekšējais apmetums - Weber IP 18 (5-20 mm)

Nesošais mūris - Fibo Efekt 3 MPa bloki (200mm)

Izlīdzinošais apmetums - Weber IP 18 (5 mm)

Siltumizolācijas līmjava - weber.therm 310

Siltumizolācija - ISOVER FASOTERM (200mm)

Armējošais slānis - weber.therm 310 (ar armējošo sietu Weber 160 g/m<sup>2</sup>)

Fasādes grunts - weber.prim 403

Dekoratīvais apmetums - weber.pas 481 AquaBalance