

Lenķi koka statņu stiprināšanai

ISOVER RKL distanceri  
ar naglu vai skrūvi

ISOVER FireProtect skrūve  
Max. solis - 300mm

Līmlente ISOVER FACADE TAPE  
(90 mm)

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm  
virs loga ailes

Fibo pārsedze

Tvaika izolācijas līmlente logiem



Vēja izolācijas līmlente logiem

Pretvēja izolācija -  
ISOVER FACADE (30mm)  
(palodzes slīpuma veidošanai)

Cinkotā skārda ārējā palodze  
min. b = 0,7 mm

Līmlente -  
ISOVER FACADE TAPE  
(90 mm)

Tvaika izolācijas līmlente logiem

Fibo Bi-armatūra 2xØ4mm  
zem loga ailes

U-Vērtība = 0.14 W/(m<sup>2</sup>·K)

Iekšējais apmetums - Weber IP 18 (5-20 mm)

Nesošais mūris - Fibo Efekt 3 MPa bloki (200mm)

Izlīdzinošais apmetums - Weber IP 18 (5 mm)

Koka statņi (50x200mm), solis-600mm / Siltumizolācija - ISOVER PREMIUM 33 (200mm)

Pretvēja izolācija - ISOVER FACADE (30mm)

Vēdināma šķirkārta / vertikāls koka latojums (25x50mm)

Horizontāla dēļu apdare